


錆や熱に強いステンレス配管で綺麗な仕上がり & 高耐久！

散水制御
粉じん抑制

粉砕機用ウェットミスト

効率的な湿らせ効果により粉砕による熱と粉じん発生を減少させます！

動画QRコード




システムの特長

| | |
|--------|---|
| 省エネ | 約1㎡周囲に満遍なく噴霧できます。（無駄な水消費を抑える） |
| 噴霧量調節 | 水圧調節により、噴霧量最小33 ml/min～最大53 ml/min調整できます。 |
| 省スペース | 配管ユニットは作業に干渉しにくい箇所、効果的な位置に取付します。 |
| サポート体制 | 対応エリアは、関東、中部、近畿、四国、中国地方になります。 |

①粉じんノズル



②噴霧量調節用バルブ




ノズル1個あたりの噴霧水量（参考値）

| | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 水圧 (Mpa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 噴霧量(ml/min) | 33 | 39 | 45 | 53 |

右に回すと増圧＝水量多
左に回すと減圧＝水量少
量を決めたらバルブを上から押すと固定される。
再度調整する時はねじれば解除される

③ステンレス製配管ユニット×1式



④自動散水機×1台



⑤リーサルホース×1式



| セット内容 | 個数 | 仕様 |
|---------------|----|------------------------------|
| ①冷却用ノズル | 1式 | 材質（黄銅/ステンレス） ストレーナー内蔵 |
| ②噴霧量調節用バルブ | 1式 | 消費水量を調整できます。 |
| ③ステンレス製配管ユニット | 1式 | 熱や錆に強いステンレス製/オーダーメイド |
| ④自動散水機 | 1式 | 単三乾電池4本で稼働（1年に1回交換）/凍結防止機能つき |
| ④リーサルホース | 1式 | 粉砕機までの接続用（耐候性） |